

Epson TM-P60II Serie



Der Epson TM-P60II ist ein drahtloser, mobiler Bondrukker der nächsten Generation vom weltweit führenden Hersteller von POS-Druckern¹. Er bietet eine bestechend einfache Drucklösung. Der TM-P60II-Handheld druckt direkt vom Mobilgerät aus²; Treiber sind nicht erforderlich.

Durch die einzigartige, intelligente Epson ePOS-Print-Funktion empfängt der TM-P60II XML-Befehle von Webanwendungen und kann direkt aus gängigen Webbrowsern heraus drucken. Integration und Wartung sind dadurch ganz einfach.

Mit dem leistungsstarken TM-P60II lassen Sie keine Kunden warten, denn er druckt Belege mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 mm/s. Die Drop-In-Funktion gewährleistet einen verzögerungsfreien Papierrollenaustausch.

Der TM-P60II ist auf maximale Verlässlichkeit ausgelegt und hat ein robustes Gehäuse. Im Bluetoothmodus bietet der Akku 46 Stunden Betriebsdauer, und mit dem optionalen Ladegerät können bis zu 4 Akkus gleichzeitig geladen werden.

DATENBLATT



PRODUKTMERKMALE

- **Praktische Handhabung**
Drahtloser Handheld-POS-Drucker
- **Hohe Leistung**
Druckt Belege mit bis zu 100 mm/s.
- **Zuverlässig**
Kompaktes und robustes Design
- **Epson ePOS-Print**
Kompatibel mit XML-Befehlen
- **Einfache Integration**
Kein Installieren oder Aktualisieren von Treibern

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Druckgeschwindigkeit 100 mm/sec

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Druckgeschwindigkeit receipt 100 mm/sec

Druckgeschwindigkeit 100 mm/sec

Druckzeichensatz ANK

Druck Schriftart Receipt ANK

Schriftgröße 1,5 mm (B) x 3 mm (H) / 1,25 mm (B) x 3 mm (H)

Zeichensatz 95 alphanumerische, 18 International, 128 x 43 Grafik

Punktdichte 203 dpi x 203 dpi

Druckzeichen Text (inc. Euro-Symbol), Grafik, Barcode

ANSCHLÜSSE

Anschlüsse Bluetooth (optional), Wireless-LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optional), USB 2.0 Typ Mini-B

POWER

Netzteil PS-11, UK AC cable, Euro-Netzkabel

Akkulaufzeit WiFi 14 Stunden, WiFi (Energy saving mode) 27 Stunden, Bluetooth 46 Stunden

Betriebsspannung 24 V

ALLGEMEINES

Abmessungen 103 x 159 x 65 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 0,63 kg

Farbe Schwarz (EBCK)

Geräuschpegel Betrieb: 53 dB(A)

Luftfeuchtigkeit Betrieb 10% - 90%

DATENPUFFER

Daten Puffer 64 kB

EINHALTUNG VON STANDARDS

EMC Standards FCC-Klasse A, CE-Kennzeichen

Sicherheits-Standards UL, CSA, DE

WEITERE FUNKTIONEN

Schneideeinheit Partial Cut

Vorinstallierte SW ePOS-Print®

Sensoren Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor

SONSTIGES

Garantie 12 Monate Carry in

LOGISTIKINFORMATIONEN

Kartonabmessungen 229 x 185 x 104 mm

Kartongewicht 1 kg

Stück 1 Stück

Palettengröße 432 Stück (54 x 8)

Epson TM-P60II Serie

LIEFERUMFANG

- Akku (OY-BY60II)
- Gürtelclip
- Sattel für Kabelbefestigung
- Hauptgerät
- Rollenpapier
- USB-Kabel

OPTIONALES ZUBEHÖR

- OT-CH60II: Multi battery charger for TM-P60II/P80 C32C825374
- PS-11: Power supply for TM-P60II/P80 C32C825375
- OT-BY60II: Lithium-ion battery for TM-P60II/P80 C32C831091
- OT-SB60II: Single battery charger for TM-P60II/P80 C32C881007



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

1. Quelle: Futuresource Consulting Limited,
www.futuresource-consulting.com
2. ePOS-Print ist nur im WLAN-Modus verfügbar.

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®

Epson TM-P60II Peeler Serie



Der Epson TM-P60II Peeler ist ein drahtloser, mobiler Etikettendrucker der nächsten Generation vom weltweit führenden Hersteller von POS-Druckern¹. Er bietet eine bestechend einfache Drucklösung. Der TM-P60II Peeler druckt direkt vom Mobilgerät aus²; Treiber sind nicht erforderlich.

Durch die einzigartige, intelligente Epson ePOS-Print-Funktion empfängt der TM-P60II Peeler XML-Befehle von Webanwendungen und kann direkt aus gängigen Webbrowsern heraus drucken. Integration und Wartung sind dadurch ganz einfach.

Ideal für Etikettierung und Produktkennzeichnung direkt am Regal, denn der TM-P60II Peeler druckt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80mm/sec. Die Drop-In-Funktion gewährleistet einen verzögerungsfreien Papierrollenaustausch.

Der TM-P60II Peeler ist auf maximale Verlässlichkeit ausgelegt und hat ein robustes Gehäuse. Im Bluetoothmodus bietet der Akku 46 Stunden Betriebsdauer, und mit dem optionalen Ladegerät können bis zu 4 Akkus gleichzeitig geladen werden.

DATENBLATT



PRODUKTMERKMALE

- **Praktische Handhabung**
Drahtloser Handheld-Etiketten-Drucker
- **Hohe Leistung**
Druckt Etiketten mit bis zu 80 mm/s.
- **Zuverlässig**
Kompaktes und robustes Design
- **Epson ePOS-Print**
Kompatibel mit XML-Befehlen
- **Einfache Integration**
Kein Installieren oder Aktualisieren von Treibern

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Druckgeschwindigkeit (Etikett) 80 mm/sec

Druckgeschwindigkeit (Peeler-40 mm/sec

Modus)

Punktdichte 203 dpi x 203 dpi

ANSCHLÜSSE

Anschlüsse USB 2.0 Typ Mini-B, Wireless-LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optional), Bluetooth (optional)

POWER

Netzteil PS-11

Akkulaufzeit WiFi 14 Stunden, WiFi (Energy saving mode) 27 Stunden, Bluetooth 46 Stunden

Betriebsspannung 24 V

ALLGEMEINES

Abmessungen 103 x 159 x 65 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 0,61 kg

Farbe Schwarz (EBCK)

Geräuschpegel Betrieb: 53 dB(A)

Luftfeuchtigkeit Betrieb 10% - 90%

DATENPUFFER

Daten Puffer 4.096 Byte

EINHALTUNG VON STANDARDS

EMC Standards FCC-Klasse B, CE-Kennzeichen

Sicherheits-Standards UL, CSA, DE

SONSTIGES

Garantie 12 Monate Carry in

LOGISTIKINFORMATIONEN

Kartonabmessungen 229 x 185 x 104 mm

Kartongewicht 1 kg

Stück 1 Stück

Palettengröße 432 Stück (54 x 8)

Epson TM-P60II Peeler Serie

LIEFERUMFANG

- Akku (OY-BY60II)
- Gürtelclip
- Sattel für Kabelbefestigung
- Hauptgerät
- Rollenpapier
- USB-Kabel

OPTIONALES ZUBEHÖR

- PS-11: Power supply for TM-P60II/P80
C32C825375
- OT-CH60II: Multi battery charger for TM-P60II/P80
C32C825374
- OT-BY60II: Lithium-ion battery for TM-P60II/P80
C32C831091
- OT-SB60II: Single battery charger for TM-P60II/P80
C32C881007



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Ihr Partner für die Kasse mit System

ICPsys

Intelligent Card Payment Systems GmbH
Teckstrasse 11 - 71116 Gärtringen
www.icp-sys.com

1. Quelle: Futuresource Consulting Limited, www.futuresource-consulting.com
2. ePOS-Print ist nur im WLAN-Modus verfügbar.

EPSON®